

Módulo de expansión LCD de alto rendimiento

El Yealink EXP20 es la siguiente iteración de los flexibles y potentes modelos de telefonía IP avanzada SIP-T27P y SIP-T29G de la compañía.

El EXP20 contiene una pantalla de cristal líquido (LCD) grande y fácil de usar que mide 160x320 píxeles, así como 20 teclas físicas LED de dos colores.

El espacio de pantalla adicional y una mayor cantidad de botones simplifica la navegación del usuario y agiliza las funciones operativas esenciales, tales como la marcación rápida, BLF, BLA, desvío de llamadas, transferencia y llamada en espera. Hasta seis sistemas de telefonía EXP20 se pueden hilvanar en una sola cadena.

El nuevo y avanzado Yealink EXP20 es un sistema de telefonía IP ideal para recepcionistas, auxiliares administrativos o empleados de centros de contacto que necesitan monitorear y administrar un gran volumen de llamadas de forma regular.



Características y Beneficios Clave

Un diseño totalmente nuevo

El EXP20 promociona un diseño totalmente nuevo que refleja el elocuente aspecto y tacto de los modelos T27P y T29G. La solución pone sobre la mesa múltiples características convenientes y fáciles de usar, tales como patas de goma para evitar el deslizamiento, así como una base flexible que permite que el teléfono se sostenga en múltiples posiciones dinámicas. Estas características, entre muchas otras, contribuyen a una experiencia de usuario más agradable.

Una experiencia visual más rica

La pantalla expansiva de la solución, combinada con una luz de fondo agregada y diseño de páginas múltiples, simplifica la navegabilidad para el usuario final. Estas funcionalidades, combinadas con 38 teclas LED programables, proporciona la rica experiencia visual que los profesionales necesitan superar en el demandante ambiente laboral actual.

Expansibilidad

El EXP20 soporta hasta seis módulos de expansión. Cabe señalar, sin embargo, que si excede dos conexiones, el dispositivo requerirá una fuente de alimentación convencional de 5V/1.2A.

- > Una diversa gama de iconos procesables y accesibles para LCD
- > LCD gráfico de 160x320 con luz de fondo
- > 20 teclas físicas programables LED de dos colores
- > 18 teclas adicionales disponibles
- > Soporta hasta seis módulos
- > Dos páginas accesibles
- > Soporte con dos ángulos ajustables
- > Dos módulos de expansión o menos pueden ser impulsados por el teléfono receptor

Pantalla

- > LCD gráfico de 160x320
- > Luz de fondo LCD
- > Dos páginas accesibles
- > Una diversa gama de iconos procesables y accesibles para LCD

Teclas e indicador

- > 20 teclas físicas programables LED de dos colores
- > 18 teclas adicionales disponibles
- > Las teclas programables permiten al usuario participar en funciones de llamada avanzadas como: Lista BFL, conferencia multipartita, desvío de llamadas, LDAP, funcionalidad de navegador XML

Característica física

- > Soporte con dos ángulos ajustables
- > Dos módulos de expansión o menos pueden ser impulsados por el teléfono receptor
- > Soporta hasta seis módulos
- > Puertos 2xRJ12 (6P6C) para datos de entrada y salida
- > Dimensiones (W*D*H*T): 122mm*143mm*110mm*45mm
- > Aplica para Yealink SIP-T27P/SIP-T29G
- > Temperatura operativa: -10~50°C (14~122 °F)
- > Humedad operativa: 10%-95%

Características del empaque

- > Cant/CTN: 20 PZS
- > N.W/CTN: 8.0 kg
- > G.W/CTN: 8.8 kg
- > Tamaño de caja: 169mm*133mm*82mm
- > Medida de cartón: 455mm*366mm*314mm



SIP-T27P+EXP20



SIP-T29G+EXP20

Conozca más

Para descubrir cómo las soluciones Yealink le pueden ayudar a su organización, visítenos en www.yealink.com o envíe un e-mail a sales@yealink.com