

Imagen / pantalla

tipo de panel LCD	LCD TFT
Tipo de retroiluminación	Sistema W-LED
Tamaño de panel	18,5 pulg / 47 cm
Área de visualización efectiva	409,8 (H) x 230,4 (V)
Relación de aspecto	16:9
Resolución óptima	1366 x 768 a 60 Hz
Tiempo de respuesta (estándar)	5 ms
Brillo	200 cd/m ²
Relación de contraste (estándar)	700:1
Píxeles	0,30 x 0,30 mm
Ángulo de visualización	<ul style="list-style-type: none">• 90° (alto) / 65° (ancho)• a C/R > 10
Colores de pantalla	16,7 M
Frecuencia de escaneo	30-83 kHz (horizontal)/56-76 Hz (vertical)
—DCP	6'

SKGB

SI

Conectividad**Señal de entrada**

- VGA (analógica)
- HDMI (digital, HDCP)

Entrada de sincronización

- Sincronización separada
- Sync on Green

Comodidad**Comodidad para el usuario**

Encendido / apagado

Idiomas OSD

- Portugués de Brasil
- Checo
- Holandés
- Inglés
- Finlandés
- Francés
- Alemán
- Griego
- Húngaro
- Italiano
- Japonés
- Coreano

- Polaco
 - Portugués
 - Ruso
 - Chino simplificado
 - Español
 - Sueco
 - Chino tradicional
 - Turco
 - Ucraniano
- Bloqueo Kensington
 - Montaje VESA (100 x 100 mm)
- DDC/CI
 - Mac OS X
 - sRGB
 - Windows 7
 - Windows 8

Otras funcionalidades

Compatibilidad Plug & Play

Soporte	Inclinación	-3/10 grado
Alimentación	Modo encendido	15,24 W (típico), 17,65 W (máximo)

Modo de espera	0,5 W (típico)
Modo apagado	0,5 W (típico)
Indicador LED de energía	<ul style="list-style-type: none">• Funcionamiento: blanco• Modo de espera / blanco (intermitente)
Fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Integrada• 100-240 V CA, 50-60 Hz

Dimensiones

Producto con soporte (mm)	437 x 338 x 170 mm
Producto sin soporte (mm)	437 x 273 x 48 mm
Embalaje en mm (AnxAIxPr)	481 x 350 x 103 mm

Peso

Producto con soporte (kg)	2,15 kg
Producto sin soporte (kg)	1,94 kg
Producto con embalaje (kg)	3,00 kg

Condiciones de

Margen de temperaturas	0 °C a 40 °C °C
-------------------------------	-----------------

funcionamiento

(funcionamiento)

Margen de temperaturas (almacenamiento)

-20 °C a 60 °C °C

Humedad relativa

20% - 80% %

Altitud

Operación: más de 3.658 m, Sin operación: más de 12.192 m

MTBF

30.000 hora(s)

Sostenibilidad

Protección del medioambiente y ahorro de energía

- RoHS
- Sin mercurio

Material de embalaje reciclable

100 %

Normas y cumplimiento

Regulaciones

- marca CE
- FCC Clase B
- EAC
- SEMKO
- BSMI
- cETLus
- TUV/ISO9241-307

Gabinete

Color

Negro

Terminación

Muy fino (bisel frontal)/Textura (cubierta posterior)