

# ...Especificaciones técnicas

Imagen / pantalla	<b>tipo de panel LCD</b>	LCD VA
	<b>Tipo de retroiluminación</b>	Sistema W-LED
	<b>Tamaño de panel</b>	27 pulgadas / 68,6 cm
	<b>Revestimiento de la pantalla</b>	Antirreflejos, 3H, Haze 25%
	<b>Área de visualización efectiva</b>	597,9 x 336,3 mm (Al. x An.) con una curvatura de 1500R*
	<b>Relación de aspecto</b>	16:9
	<b>Resolución máxima</b>	1920 x 1080 a 75 Hz*
	<b>Densidad de píxeles</b>	82 PPI
	<b>Tiempo de respuesta (estándar)</b>	4 ms (gris a gris)*
	<b>Brillo</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Relación de contraste (estándar)</b>	3000:1
	<b>SmartContrast</b>	Mega Infinity DCR
	<b>Píxeles</b>	0,311 x 0,311 mm
	<b>Ángulo de visualización</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 178° (H) / 178° (V)</li><li>• a C/R &gt; 10</li></ul>
	<b>Optimización de la imagen</b>	Juego de SmartImage
	<b>Gama de colores (típico)</b>	NTSC 83%*, sRGB 100%*
	<b>Colores de pantalla</b>	16,7 M
	<b>Frecuencia de escaneo</b>	30 - 85 kHz (H)/48 - 76 Hz (V)

<b>sRGB</b>	Sí
<b>Sin parpadeo</b>	Sí
<b>Modo LowBlue</b>	Sí
<b>Tecnología AMD FreeSync™</b>	Sí

---

<b>Conectividad</b>	<b>Señal de entrada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VGA (analógica)</li> <li>• HDMI (digital, HDCP)</li> </ul>
	<b>Entrada de sincronización</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sincronización separada</li> <li>• Sync on Green</li> </ul>
	<b>Audio (entrada/salida)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada de audio para PC</li> <li>• Salida de auriculares</li> </ul>

---

<b>Comodidad</b>	<b>Parlantes integrados</b>	3 W x 2
	<b>Comodidad para el usuario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encendido / apagado</li> <li>• Menú</li> <li>• Volumen</li> <li>• Entrada</li> <li>• Juego de SmartImage</li> </ul>
	<b>Idiomas OSD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portugués de Brasil</li> <li>• Checo</li> <li>• Holandés</li> <li>• Inglés</li> <li>• Finlandés</li> <li>• Francés</li> <li>• Alemán</li> <li>• Griego</li> <li>• Húngaro</li> <li>• Italiano</li> </ul>

- Japonés
- Coreano
- Polaco
- Portugués
- Ruso
- Chino simplificado
- Español
- Sueco
- Chino tradicional
- Turco
- Ucraniano

**Otras funcionalidades**

- Bloqueo Kensington
- Montaje VESA (100 x 100 mm)

**Compatibilidad Plug & Play**

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10, 8.1, 8, 7

**Soporte**

**Inclinación**

-5/20 grado

**Alimentación**

**Modo encendido**

33,2 W (típ.)

**Modo de espera**

<0,5 W (típ.)

**Modo apagado**

<0,3 W (típica)

**Indicador LED de energía**

- Funcionamiento: blanco
- Modo de espera / blanco (intermitente)

**Fuente de alimentación**

- Externa
- 100-240 V CA, 50-60 Hz

**Dimensiones**

**Producto con soporte**

611 x 462 x 202 mm

(mm)

**Producto sin soporte (mm)** 611 x 367 x 43 mm

**Embalaje en mm (AnxAIxPr)** 730 x 524 x 160 mm

---

Peso

**Producto con soporte (kg)** 4,50 kg

**Producto sin soporte (kg)** 3,81 kg

**Producto con embalaje (kg)** 6,70 kg

---

Condiciones de funcionamiento

**Margen de temperaturas (funcionamiento)** 0 a 40 °C

**Margen de temperaturas (almacenamiento)** -20 a 60 °C

**Humedad relativa** 20% - 80% %

**Altitud** Operación: más de 3.658 m, Sin operación: más de 12.192 m

**MTBF** 50 000 h (sin retroiluminación) hora(s)

---

Sostenibilidad

**Protección del medioambiente y ahorro de energía**

- RoHS
- Sin mercurio

**Material de embalaje reciclable** 100 %

---

Normas y cumplimiento

**Regulaciones**

- marca CE
- CU-EAC
- TUV-BAUART
- CB

---

Gabinete

**Color**

Negro

**Terminación**

Con textura