
Pantalla

Tamaño diagonal

55"

Tipo de panel

Borde LED

Resolución

3840 x 2160

Distancia entre píxeles (HxV)

0.105 x 0.315 (mm)

Brillo (típico)

300 (sin cristal), 220 (con cristal)

Relación de contraste

4700:1 (Tipo) (sin cristal)

Ángulo de visión (H/V)

178/178

Tiempo de respuesta

8 ms (Típ.)

Gama de colores

72%

Opacidad del vidrio

2.3% (sin cristal)

Frecuencia de escaneo H

135 kHz (Tipo)

Frecuencia máxima de píxeles

578 MHz

Frecuencia de escaneo V

60Hz (Tipo)

Conectividad

HDMI In

1

USB

2 (Lateral, Sensor Assy)

RS232 In

Sí

RJ45 In

Sí

WiFi

Sí

Alimentación

Fuente de alimentación CA 100-240 V ~ 50/60 Hz	Consumo de energía (modo apagado) -	Consumo de energía (modo encendido) 165	Consumo de energía (modo de reposo) 0.5 W
--	---	---	---

Dimensiones

Dimensiones del equipo (ancho x alto x prof.) 1302.6 x 805.5 x 52.0 mm	Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) 1469 x 924 x 210 mm
--	--

Peso

Peso del equipo 28.9 kg	Peso del paquete 34.9 kg
-----------------------------------	------------------------------------

Especificaciones mecánicas

Montaje VESA 400 x 400 mm	Ancho del bisel 26.9 (T/B/R/L)	Material del marco Plástico
-------------------------------------	--	---------------------------------------

Condiciones operativas

Temperatura

0 °C ~ 40 °C

Humedad

20% ~ 95% (operativo)

Optional Feature

Táctil

Sí

Montaje

WMN6575SD

Certificaciones y cumplimiento

EMC

FCC (Estados Unidos) Parte 15, Subparte

B Clase A, CE (Europa):

EN55022:2006+A1:2007

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003VCCI

(Japón): VCCI V-3 /2010.04 Clase

AKCC/EK (Corea): Sintonizador:

KN13/KN20, Sin sintonizador: KN22 /

KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE

EMI) Clase A /CNS13439 (AV EMI) /

CNS14409 (AV EMS) / CNS14972

(Digital)C-Tick (Australia): AS/NZS

Seguridad

CB (Europa):

IEC60950-1/EN60950-1CCC (China):

GB4943.1-2011PSB (Singapur):

PSB+IEC60950-1NOM (México):

NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina):

IRAM+IEC60950-1SASO (Arabia

Saudita): SASO+IEC60950-1BIS(India):

IEC60950-1 / IS13252NOM (México):

Sintonizador: NOM-001-SCFI-1993 Sin

sintonizador: NOM-019-SCFI-1998KC

(Corea): K 60950-1EAC (Rusia):

CISPR22:2009CCC

(China):GB9254-2008

GB17625.1-2012GOST (Rusia/CIS): Series

GOST R 51317, GOST 22505-97

EN55022:2006+A1:2007

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

EAC+IEC60950-1INMETRO (Brasil):

INMETRO+IEC60950-1BSMI (Taiwan):

BSMI+IEC60950-1RCM (Australia):

IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL (EE.

UU.): cUL60950-1 CSA (Canadá):

cULTUV (Alemania): CENEMKO

(Noruega): CE

Táctil

Tecnología táctil

Flatfrog Advanced IR