

Display

Tamaño diagonal

46"

Tipo de panel

VA

Resolución

1,920 x 1,080

Brillo (Típico)

Outdoor 3,000nit/Indoor 1,000nit

Ratio de contraste

5,000:1

Ángulo de visión (HxV)

178/178

Tiempo de respuesta

6ms

Gama de colores

72 %

Opacidad del vidrio

0 %

Frecuencia de escaneo H

15~135kHz(HDMI)

Frecuencia máxima de píxel

594MHz(HDMI)

Frecuencia de escaneo V

24~75Hz(HDMI)

Ratio de contraste dinámico

100,000:1

Conectividad

Entrada HDMI

2

USB

2

Entrada de Audio

No

Salida de Audio

No

Salida de video

No

Salida corriente

No

Entrada RS232

Sí

Salida RS232

No

Entrada RJ45

Sí

Salida RJ45

No

Entrada IR

Sí

Entrada HDBase T

No

Salida HDBase T

No

WiFi

Built-in type

Bluetooth

No

Alimentación

Suministro de alimentación

AC 100 - 240 V (+/- 10 %), 50/60
Hz

Consumo (modo encendido)

380W

Consumo (modo sleep)

1W

Dimensiones

Dimensiones del equipo (Ancho x Alto x Profundidad)

619.1 x 1107.5 x 69.5 mm

Dimensiones del empaque (Ancho x Alto x Profundidad)

796 x 1255 x 327 mm

Peso

Peso del equipo

32.1 kg

Peso del empaque

38.9 kg

Mechanical Specification

Ancho de marco

22.8mm

Condiciones operativas

Temperatura

0~40 °C

Humedad

10 ~ 80%, sin-condensación

**Características
generales**

External Memory Slot

No

Optional Feature

Vidrio protector

No

**Internal Player
(MagicInfo)**

MagicInfo Daisychain Videowall
Support

No

Eco

Eficiencia energética

N/A

**Certification and
Compliance**

EMC
Class A

Seguridad
60950-1
