

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EasyPDU, Basic, 1U, 16A, 230V, 8C13.

EPDU1016B

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Número de unidad de rack	1U
Longitud de cable	2,50 m
Equipo provisto	Guía de instalación Brackets para Rack-mount Manual de usuario Cable

Físico

Color	Negro
Alto	4,44 cm
Ancho	48,2 cm
Profundidad	4,44 cm
Peso del producto	0,58 kg
Ubicación de montaje	Panel Posterior
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Input current limits	16 A
Capacidad de carga	3680 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

Salida

Number of power socket outlets 8 IEC 60320 C13

Conformidad

Certificados de producto	CE TÜV
--------------------------	-----------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	1,18 kg
Paquete 1 Altura	15 cm
Paquete 1 ancho	56 cm
Paquete 1 Largo	8 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------