

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EasyPDU, Metered, 0U, 16A, 230V, 18C13

EPDU1116M

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 2 fases + tierra
Número de unidad de rack	0U
Longitud de cable	3,00 m
Número de cable	1
Equipo provisto	Guía de instalación Manual de usuario Ménsulas para montaje vertical

Físico

Color	Negro
Alto	90,2 cm
Ancho	6,2 cm
Profundidad	4,44 cm
Peso del producto	2,5 kg
Ubicación de montaje	Lateral
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Input current limits	16 A
Capacidad de carga	3680 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

Salida

Number of power socket outlets	18 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
---------------------------------------	-------------------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conformidad

Certificados de producto	CE TÜV
--------------------------	-----------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	3 kg
Paquete 1 Altura	132 cm
Paquete 1 ancho	16 cm
Paquete 1 Largo	11 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------