

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad BackUps De Apc 1200 Va 230 V Avr Enchufes Para Argentina

BX1200MI-AR

Certificado : DC-E-S26-085.1 - IRAM

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V
Potencia nominal en W	650 W
Potencia nominal en VA	1200 VA
Nb of power socket outlets	4 Argentina
Longitud de cable	1,22 m
Número de cable	1
Tipo de batería	Batería de ácido sólido

General

Equipo proporcionado	manual de usuario
Max runtime	120 min
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Alto	19 cm
Ancho	14 cm
Profundidad	39 cm
Peso del producto	7,6 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
Límites de tensión de entrada	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,54

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	650 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Full load runtime	00:01:00 650 W
Half load runtime	00:05:00 300 W
Maximum configurable power in VA	1200 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificados de producto	CE CB IRAM
Normas	EN / IEC 62040-1 EN / IEC 62040-2 CE
Política de protección del equipo	De por vida: 50000 EUR

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % Sin condensación
Altitud de almacenamiento	0...3000 m
Nivel acústico	40 dBA
Grado de protección IP	IP20

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 H
Voltaje de batería	12 V
Battery power in VAH	99 VAh modo de ejecución (inactivo) 108 VAh lector de tarjetas

Vida de la batería	3...5 yr
Battery graph comments	Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Duración prolongable	0

Comunicaciones y manejo

Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	273 J
Data line protection	Protección para Ethernet RJ45 10/100/1000 Base T

Unidades de embalaje

SCC14	10731304410895
-------	----------------

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
-------------------	-------------------------------------------------

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------