

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS 550 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina

BX550CI-AR

Certificado : DC-E-S26-035.3 (C1) - IRAM

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia nominal en W	330 W
Potencia nominal en VA	550 VA
Input Connection Type	Australia/China
NB de enchufes eléctricos	3Australian
Longitud de cable	1,22 m
Número de cable	1
Tipo de batería	Batería de ácido sólido
Equipo proporcionado	Manual de usuario Tarjeta de garantía

General

Product web sub-family	Entry level
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Alto	18,55 cm
Ancho	11,5 cm
Profundidad	21,8 cm
Peso del producto	4,95 kg
"ERROR:#N/A"	No preference
Modo de montaje	No se puede montar en rack

Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	45...65 Hz
"ERROR:#N/A"	Australia/China

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	330 W
Frecuencia de salida	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	De reserva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
"ERROR:#N/A"	550 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificados de producto	Iram
--------------------------	------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	10 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Potencia de carga de la batería (vatios)	8 W nominal
Entrada de batería en VAH	78 VAH modo de ejecución (inactivo)
Vida de la batería	2...5 year(s)
Duración prolongable	0

Comunicaciones y manejo

Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja
----------------	---

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	273 J
---	-------

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	5,488 kg
Paquete 1 Altura	25,349 cm
Paquete 1 ancho	19,609 cm
Paquete 1 Largo	29,845 cm
SCC14	00731304284833
Número de Unidades en el Paquete 2	2
Paquete 2 Peso	11,34 kg
Paquete 2 Largo	406,40 mm

Oferta Sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------