

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS Pro 1500 de APC con ahorro de energía, 230 V, Argentina

BR1500G-AR

Certificado : DC-E-S26-038.1 (M1) - IRAM

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia nominal en W	865 W
Potencia nominal en VA	1500 VA
Nb of power socket outlets	4 Australian pararrayos 4 Australian
Longitud de cable	1,83 m
Tipo de batería	Batería de ácido sólido

General

Equipo proporcionado DC con software
Cable telefónico
manual de usuario
Cable USB
Tarjeta de garantía

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

Físico

Color	Negro
Alto	30,2 cm
Ancho	11,2 cm
Profundidad	38,2 cm
Peso del producto	12,7 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0

USB compatible	No
----------------	----

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
Plug standard ((*))	Australia/China
Límites de tensión de entrada	156...300 V regulable 'or' no regulable 176...294 V
Capacidad de corriente de conmutación	10 A

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	865 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Factor de cresta	3:1
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Tiempo de transferencia	Típico 10 ms: máximo 12 ms

Conformidad

Certificados de producto	IRAM
--------------------------	------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel acústico	45 dBA

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Potencia de carga de la batería (vatios)	23 W nominal
Battery power in VAH	216 VAh lector de tarjetas 187 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida de la batería	3...5 yr
Battery option	BR24BPG 1 518 VAh

Battery graph comments	Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
-------------------------------	--

Duración prolongable	0
-----------------------------	---

Comunicaciones y manejo

Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
-------------------------	--

Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
-----------------------	--

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	441 J
--	-------

Data line protection	Línea de teléfono analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ11) Línea de red – 10/100/1000 Base T Ethernet (conector RJ45)
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	13,771 kg
-----------------------	-----------

Paquete 1 Altura	38,989 cm
-------------------------	-----------

Paquete 1 ancho	23,495 cm
------------------------	-----------

Paquete 1 Largo	48,997 cm
------------------------	-----------

SCC14	10731304286841
--------------	----------------

Número de Unidades en el Paquete 3	20
---	----

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
--------------------------	---

Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
-------------------------------	---

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
-------------------------------	---

RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
-------------	---

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
----------------------------	-----------------------------------