

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V

SRV3KI-AR

Certificado : DC-E-S26-070.1 - IRAM

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

| | |
|----------------------------|--|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| Potencia nominal en W | 2400 W |
| Potencia nominal en VA | 3000 VA |
| Plug standard | IEC 60320 C20 |
| Nb of power socket outlets | 4 Argentino |
| Número de cable | 1 |
| Equipo proporcionado | Cable básico RS-232 para la señal del UPS DC con software Manual de usuario Cable USB |

General

| | |
|-------------------------------------|----|
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |

Físico

| | |
|----------------------|---------|
| Color | Negro |
| Alto | 33,6 cm |
| Ancho | 19 cm |
| Profundidad | 42,5 cm |
| Peso del producto | 26,8 kg |
| Ubicación de montaje | Panel |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montaje | En cordón de luminaria |
| USB compatible | Yes |
| Posición de montaje | Vertical |

Entrada

| | |
|-------------------------------|--|
| Límites de tensión de entrada | 110...285 V hardware 160...280 V carga completa |
| Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz detección automática |

Salida

| | |
|---|--|
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 2400 W |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Distorsión armónica | 3 % |
| Topología | Doble conversión en línea |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| Eficiencia | 88 % (carga completa) |
| Bypass type | Desviación interna (automática y manual) |

Conformidad

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Certificados de producto | CE IRAM |
| Normas | EN / IEC 62040-1 EN / IEC 62040-2 |

Ambiental

| | |
|--|---------------------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0...40 °C |
| Humedad relativa | 0...95 % sin condensación |
| Altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20...50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | Sin condensación 0...95 % |
| Altitud de almacenamiento | 0...15000 m |
| Nivel acústico | 50 dBA |
| Disipación de calor | 910 Btu/h |
| Grado de protección IP | IP20 |

Baterías y autonomía

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Tipo de batería | Batería de ácido sólido |
| Voltaje de batería | 72 V |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |

| | |
|---|--------------|
| Tiempo típico de recarga | 4 H |
| Vida de la batería | 3...5 yr |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 60 W nominal |

Comunicaciones y manejo

| | |
|-------------------------|--|
| Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
| Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
| Ranuras libres | 1 |

Proteção contra surtos e filtragem

| | |
|--|-------|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 600 J |
|--|-------|

Unidades de embalaje

| | |
|---|----------------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 29 kg |
| Paquete 1 Altura | 46,5 cm |
| Paquete 1 ancho | 32,5 cm |
| Paquete 1 Largo | 56,5 cm |
| SCC14 | 10731304337987 |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------|---|
| Directiva RoHS UE | Bajo investigación |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|----------------------------|-----------------------------------|